

# Tastaturschutzfolien

AK-F4100

AK-F4400

AK-F440-T

AK-F7000



## Besondere Merkmale

**Zuverlässiger Schutz der Tastatur gegen Schmutz und Feuchtigkeit.**

**Hohe Elastizität der Membran sichert guten Schreibkomfort der geschützten Tastatur.**

**Lange Lebensdauer von mehr als 10 Millionen Betätigungen.**

**Hohe Transparenz und gute Lesbarkeit der Tastensymbole.**

**Schadstoffausschluß:**

- ✓ **Frei von polybromierten Diphenylether.**
- ✓ **Frei von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)**
- ✓ **Frei von Halogenen, Latex**

**Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran.**

| Spezifikation        |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Materialdicke        | 0,25 mm (+0,025/-0,051 mm)           |
| Härte                | 84 IRHD                              |
| Spezifisches Gewicht | 1,13g/cm <sup>3</sup>                |
| Temperaturbereich    | -40°C bis + 70°C                     |
| Lebensdauer          | > 10 Millionen Betätigungen          |
| Beständig gegen      | Diesel                               |
|                      | Spülmittel                           |
|                      | Destilliertes Wasser                 |
|                      | Motoröl                              |
|                      | Benzin                               |
|                      | 40%ige Schwefelsäure (Batteriesäure) |
|                      | Isopropylalkohol                     |

## Bestellnummern:

| Schutzfolie | für folgende Tastaturvarianten:                        |
|-------------|--|
| AK-F4100    | AK-4100-z-y/xx (USB oder PS/2, schwarz oder hellgrau)  |
| AK-F440-T   | AK-440-Tz-y/xxx (USB oder PS/2, schwarz oder hellgrau) |
| AK-F4400-G  | AK-4400-Gz-y/xx (USB oder PS/2, schwarz oder hellgrau) |
| AK-F4400-T  | AK-4400-Tz-y/xx (USB oder PS/2, schwarz oder hellgrau) |
| AK-F7000    | AK-7000-z-y/xx (USB oder PS/2, Schwarz oder hellgrau)  |