

AK-C8112 MEDICAL KEYBOARD WL

Kabellose desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil

Contour
Active Key



Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die desinfizierbare, kabellose Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygiesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen ist sie mit einer sterilisierbaren Wechsellmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP 68 erhältlich.

Neben den Reinigungseigenschaften punktet die AK-C8112 aus technischer Sicht mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und einer stabilen 2.4 GHz-Funkverbindung.

Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygienekritischen Anwendungen
- Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
- Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
- Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
- Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechsellmembran
- CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort
- 2,4 GHz Funkverbindung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	710 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	450 mm x 145 mm x 30 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	900 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	470 mm x 200 mm x 40 mm
Inhalt des Umkartons (Stück):	10
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	9.600 g
Abmessungen Masterkarton:	425 mm x 210 mm x 505 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• CE • EU RoHS • FCC • CAN/ISED • EN60601-1-2:2015 (IEC 4th edition)

Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	Alle Betriebssysteme, die eine USB- Tastaturschnittstelle unterstützen
Lieferumfang:	• Tastatur • Bedienungsanleitung • 4 x AAA Batterie • Nano-USB-Empfänger
Schalteigenschaften:	taktil
Max. Stromaufnahme (mA):	11 mA
Betätigungskraft (cN):	60 cN
Vorlaufweg:	3,5 mm

Beschriftung der Tasten: Siebdruck auf
Silikonmembran

Spezielle Tastenfunktionen:	• FN Taste • CleanFunction
Status-LEDs:	im Gehäuse
Tasten-Technologie:	Scherentechnologie
Material der Tastenkappe:	ABS
Schutzart:	• Standard • IP 68

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-FUS-B/BE EAN UPC	IP 68	schwarz	BE (Belgium)
AK-C8112-FUS-B/CF EAN 7061113746639 UPC 840183608613	IP 68	schwarz	CF (French Canadian)
AK-C8112-FUS-B/CH EAN UPC	IP 68	schwarz	CH (Switzerland)
AK-C8112-FUS-B/DE EAN 7061111072433 UPC	IP 68	schwarz	DE (Germany)
AK-C8112-FUS-B/ES EAN 7061119915862 UPC 840183608651	IP 68	schwarz	ES (Spain)
AK-C8112-FUS-B/EU EAN 7061113346679 UPC	IP 68	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-FUS-B/FR EAN 7061116715724 UPC 840183608699	IP 68	schwarz	FR (France)
AK-C8112-FUS-B/GB EAN UPC	IP 68	schwarz	GB (United Kingdom)
AK-C8112-FUS-B/IT EAN UPC	IP 68	schwarz	IT (Italy)
AK-C8112-FUS-B/PN EAN UPC	IP 68	schwarz	PN (PanNordic)
AK-C8112-FUS-B/US EAN 7061113820612 UPC 840183608576	IP 68	schwarz	US (USA)
AK-C8112-FUS-W/BE EAN 7061115956487 UPC	IP 68	weiß	BE (Belgium)
AK-C8112-FUS-W/CF EAN 7061111988550 UPC 840183608606	IP 68	weiß	CF (French Canadian)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-FUS-W/CH EAN 7061112830520 UPC	IP 68	weiß	CH (Switzerland)
AK-C8112-FUS-W/DE EAN 7061117288593 UPC	IP 68	weiß	DE (Germany)
AK-C8112-FUS-W/ES EAN 7061119329607 UPC 840183608644	IP 68	weiß	ES (Spain)
AK-C8112-FUS-W/EU EAN 7061118541475 UPC	IP 68	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-FUS-W/FR EAN 7061112873565 UPC 840183608682	IP 68	weiß	FR (France)
AK-C8112-FUS-W/GB EAN 7061114678298 UPC	IP 68	weiß	GB (United Kingdom)
AK-C8112-FUS-W/IT EAN 7061113380123 UPC	IP 68	weiß	IT (Italy)
AK-C8112-FUS-W/PN EAN 7061111153361 UPC	IP 68	weiß	PN (PanNordic)
AK-C8112-FUS-W/US EAN 7061113484494 UPC 840183608569	IP 68	weiß	US (USA)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	BE (Belgium)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	CF (French Canadian)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	CH (Switzerland)
AK-C8112-FU1-B/DE EAN 7061112455631 UPC	Standard	schwarz	DE (Germany)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	ES (Spain)
AK-C8112-FU1-B/EU EAN 7061114831730 UPC	Standard	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	FR (France)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	GB (United Kingdom)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	IT (Italy)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	PN (PanNordic)
AK-C8112 WL EAN UPC	Standard	schwarz	US (USA)
AK-C8112-FU1-W/BE EAN 7061113776124 UPC	Standard	weiß	BE (Belgium)
AK-C8112-FU1-W/CH EAN 7061118310439 UPC	Standard	weiß	CH (Switzerland)
AK-C8112-FU1-W/DE EAN 7061119551718 UPC	Standard	weiß	DE (Germany)
AK-C8112-FU1-W/ES EAN 7061118779687 UPC	Standard	weiß	ES (Spain)
AK-C8112-FU1-W/EU EAN 7061112701035 UPC	Standard	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-FU1-W/FR EAN 7061115754694 UPC	Standard	weiß	FR (France)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-FU1-W/GB EAN 7061118147967 UPC	Standard	weiß	GB (United Kingdom)
AK-C8112-FU1-W/IT EAN 7061113463062 UPC	Standard	weiß	IT (Italy)
AK-C8112-FU1-W/PN EAN 7061114175810 UPC	Standard	weiß	PN (PanNordic)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Contour Service und Support Team oder Ihren Contour Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.